Foco Downlight LED 15W PRO Rectangular Empotrable [JW15WM]

Especificaciones

Código Producto	JW15WM
Temperatura Luz	Natural/Cálido
º Kelvin	4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.8
Regulable	No
Driver Regulable	No
Flicker 4200/2700°K	0.89/0,89
Número y Tipo LED	12xOsram Led
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	38º
Luminosidad 4200/2700°K	1147/1078Lm
Eficacia Luminosa 4200/2700°K	76/71Lm/W
Rendimiento Led 4200/2700°K	83/78
UGRE índice de deslumbramiento unificado	<17
Difusor	Microprismático
CRI Índice Reproducción Cromática	>90
CRI rango Mínimo-Máximo	85-22/85-11
Clase Energética	G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40ºC
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	239,5x30,5xx35,6mm
Corte de Techo	235x26mm
Peso	0,900Kg.

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Descripción

Foco Downlight LED Rectangular Empotrable Marco Blanco. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con unas propiedades excelentes. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante. Temperatura de color en blanco natural y cálido, alta eficacia mediante Leds tipo OSRAM led de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Fácil instalación, grado de protección IP20, Alto factor anti deslumbramiento UGR<17. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.