



Foco Downlight LED 15W PRO Cuadrado Empotrable [JW18WM]

Especificaciones

Código Producto	JW18WM
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural/Cálido 4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.8
Número y Tipo LED	16xOsram Led
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	38°
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Flicker 4200/2700°K	0.89/0,89
Luminosidad 4200/2700°K	1147/1078Lm
Eficacia Luminosa 4200/2700°K	76/59Lm/W
Rendimiento Led	83/64
UGR índice de deslumbramiento unificado	<17
Difusor	Microprismático
CRI Índice Reproducción Cromática	>90
CRI Mínimo / Máximo 4200/2700°K	85-4 /85-12
Clase Energética	G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	87,5x87,5x35,6mm
Corte de Techo	83x83mm
Peso	1,000Kg.

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Descripción

Foco Downlight LED Cuadrado PRO. Marco Blanco Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con unas propiedades excelentes. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante. Temperatura de color en blanco natural y cálido, alta eficacia mediante Leds tipo OSRAM de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Fácil instalación, grado de protección IP20, alto factor anti deslumbramiento UGR<17. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.