



# Foco Downlight LED 4W Rectangular Empotrable PRO [JW4W-M]

## Especificaciones

Código Producto	JW4W-M
Temperatura Luz	Natural/Cálido
° Kelvin	4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	4W
Factor de Potencia	0.8
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Flicker 4200/3000°K	0.89 / 0,89
Número y Tipo LED	3xOsram Led
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	38°
Equivalencia	20W
Luminosidad 4200/2700°K	306 / 287Lm
Eficacia Luminosa 4200/2700°K	76 / 71Lm/W
Rendimiento Led	83/78
UGRE índice de deslumbramiento unificado	<17
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>90
CRI Rango Mínimo / Máximo 4200/2700°K	85-16/85-10
Clase Energética	G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	68,5x30,5x35,6mm
Corte de Techo	64x26mm
Peso	0,400Kg.
Información Adicional.:	

## Descripción

Foco Downlight LED Rectangular Marco Blanco para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco natural y cálido, alta eficacia mediante Leds tipo OSRAM de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 4W. Fácil instalación, grado de protección IP25, Alto factor anti deslumbramiento UGR<17. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.