



Foco Downlight LED 5W PRO Cuadrado Empotrable [JW5W-M]

Especificaciones

Código Producto Temperatura Luz

Kelvin
Instalación
Construcción
Tensión Nominal
Frecuencia de Trabajo
Clase Aislamiento Eléctrico

Potencia Nominal Factor de Potencia

Regulable

Driver Regulable Flicker 4200/2700°K Número y Tipo LED Vida Estimada Angulo de Apertura Luminosidad 4200/2700°K

Eficacia Luminosa 4200/2700°K

Rendimiento Led

UGR índice de deslumbramiento unificado

Difusor

CRI Índice Reproducción Cromática

CRI Rango Mínimo / Máximo 4200/2700°K

Clase Energética Rango Temperatura

Certificados Medidas Corte de Techo

Peso

Información Adicional.:

JW5W-M Natural/Cálido 4200/3000 IP20 Aluminio/PC

Aluminio/PC 220-240VAC 50/60Hz

5W 0.8 No Opcional 0.89 / 0,89 4xOsram Led 50.000Horas

38°

382/359Lm 76/71Lm/W 83/78

<17

Microprismático

>90

85-18/85-22

G/G

-20° ~ +40°C

CE, RoHS, ISO9001 49,5x49,5xx35,6mm

45x45mm 0,300Kg.

Descripción

Foco Downlight LED Cuadrado Marco Blanco Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco natural y cálido, alta eficacia mediante Leds tipo OSRAM de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor microprismático de donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 5W. Fácil instalación, grado de protección IP20, alto factor anti deslumbramiento UGR<17. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.