



Foco Downlight LED Cuadrado Baños Cocinas Exteriores 15W IP65 [SLDLFS04-15W]

Especificaciones

Código Producto	SLDLFS04-15W
Temperatura Luz °Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/2700
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida del Driver	72-96VDC
Flicker 6000/2700°K	0,43/0,55
Número y Tipo Leds	Epistar Led
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/2700°K	1350/1263Lm
Eficacia Luminosa 6000/2700°K	90/84Lm/W
Rendimiento Led	99/92Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
CRI Mínimo / Máximo 6000/2700°K	95-22/95-22
Clase Energética	F /G
Rango Temperatura	-20°~ +60°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	108x108mm
Corte de Techo	Ø92mm
Peso	0,480Kg
Información Adicional.:	

Descripción

Foco Downlight LED cuadrado exteriores, baños, cocinas y donde se precise. Las prestaciones de esta luminaria la hacen apta para multitud de espacios incluso fuera del ámbito comercial ya sean en zonas paso como escaleras, recibidores o pasillos e incluso en entornos de trabajo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío y cálido, alta eficacia mediante Leds Epistar de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Acabado en color blanco construido con aluminio. Fácil instalación, grado de protección IP65. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.