



Foco Downlight LED Baños Cocinas Exterior

24W [SLDLFS06-24W]

Especificaciones

Código Producto	SLDLFS06-24W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Cálido 6000/2700
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	24W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	No
Driver Salida DC	72-96VDC 300mA
Flicker 6000/3000°K	0.5 / 0.51
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/2700°K	2160 / 2021Lm
Eficacia Luminosa 6000/2700°K	90 / 84Lm/W
Rendimiento Led	99 / 92Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
CRI Mínimo / Máximo 6000/2700°K	95 – 22 / 22 / 95
Clase Energética	F / G
Rango Temperatura	-20 + 60°C
Certificados	CE, ROHS, ISO9001
Medidas	Ø190x49mm
Corte de Techo	Ø161mm
Peso	0.860kg
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	

Descripción

Foco Downlight LED para cocinas, baños y donde se precise protección IP65 Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Proporciona y permite una luz intensa con multitud de posibilidades, con lo que se consigue una alta eficiencia energética y un gran ahorro en el consumo. Acabado en color blanco construido con aluminio. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios incluso fuera del ámbito comercial. Para la iluminación general en lugares que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Temperatura de color en blanco frío y cálido, alta eficacia mediante LEDs tipo SMD Epistar logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 24W. Fácil instalación. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.